INPRECOLOR ACRILSILOSSANICO

Primer

Primer Silossanico consolidante ad alta penetrazione, traspirante, incolore e fortemente idrorepellente per esterni, a base di speciali resine acrilsilossaniche. Impiegato come Primer per l'applicazione di pitture AcrilSilossaniche o cicli di Rivestimenti AcrilSilossanici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente maturo e asciutto.

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Il prodotto si presenta come un liquido dal colore lattiginoso, diluire 1:1 con acqua pulita e applicare ad una sola mano a rullo, pennello o spruzzo.

RESA:

mq 150/200 c.ca per latta.

AVVERTENZE:

Non applicare su supporti intrisi d'acqua.
Non applicare a temperature <+5°C e >+ 30°C e/o sotto pioggia battente.
Proteggere la pittura fresca dalle condizioni limite (<+5°C e >+30°C) e dalla pioggia battente,
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli da lt 15.
Conservazione: 24 mesi in confezioni integre e al riparo da fonti di calori e/o sbalzi termici e luce solare diretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	1,010 Kg./Lt.
Viscosità:	liquido.
Essiccazione:	
asciutto al tatto :	circa 30' a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%);
asciutto in profondità :	circa 24 ore a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%).
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 30°C.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22 C U=65%
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

INPRECEM®
www.inprecem.it
è un marchio: ANZALONE GESSI srl
Contrada Scarlata S.N.
San Cataldo (CL)
Tel/fax 0934 573232

SINCERT
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification