

Stucco in pasta a base gesso per uso interno, pronto all'uso, ad altissima resa.

Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo, gesso e legno) in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti, tal quale come fornito o con l'aggiunta di una piccolissima quantità d'acqua.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Su superfici nuove applicare direttamente purchè a bassi spessori.
- Su superfici verniciate applicare una mano di **Inprecem Primer N** prima di procedere con la rasatura. Evitare elevati spessori.

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Si stende con spatola o taloscia.

La facilità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un consumo bassissimo.

CONSUMO:

mq 4/6 c.ca per per kg di prodotto per ogni mano.

AVVERTENZE:

Non applicare il prodotto ad una temperature $<+5^{\circ}\text{C}$ e $>+35^{\circ}\text{C}$.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli di plastica da 20 kg o 4 kg.

Conservazione per 12 mesi.

Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti ed ad una temperatura di conservazione: $> +5^{\circ}\text{C}$ ed $< +35^{\circ}\text{C}$.

Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere quindi aperto e richiuso e conservato, purchè non venga aggiunta acqua e/o corpi estranei.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico del prodotto in pasta:	1.650 · 1.670 gr/litro
Colore:	Bianco
Aspetto del prodotto in pasta:	Pasta tixotropica
Diluizione Prodotto:	Pronto all'uso
Tempo di essiccazione:	2 – 4 ore
Tempo di carteggiabilità:	8 – 10 ore
Tempo di verniciabilità:	da 12 ore a 10 giorni
Adesione:	ottima

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22 C U=65%
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.